



寬幅式大客車 360PS



EURO6

此為示意車圖，實際車輛規格請以實車為準



六期日野360 PS寬幅式大客車規格表

項目		車 型	RM1ASXU-ZSF (手排)	RM1ASXU-VSF (自排)		
重 量	車輛總重量	kg	18,000			
	底盤空重(約)	kg	6,375	6,330		
底 盤 尺 寸	軸 距	mm	6,000			
	全 長	mm	11,815			
	全 寬	mm	2,450			
	全 高	mm	1,770			
	前 懸	mm	2,435			
	後 懸	mm	3,380			
	輪 距 前/後	mm / mm	2,040/1,820			
引 擎	型 號		A09C-VN			
	型 式		直列6缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎，渦輪增壓附中間冷卻器			
	排氣量	c.c.	8,866			
	壓縮比		17.0			
	最大淨馬力	ps/rpm	360 /1,800			
	最大淨扭力	kg · m/rpm	160 /1,100~1,600			
性 能	最高速度	km/hr	110 (符合車輛安全檢測基準項目規定，速限≤110 km/h)			
	最大爬坡能力	Tanθ%	43.5	60		
	最小迴轉半徑	mm	9,500			
底 盤	離合器		乾單片式，油壓控制附動力輔助及自動調整	-		
	變 速 箱	型號		ZF 6S1611B0	ZF 6AP1720B	
		型式		手排檔，前進6檔、後退1檔，附動力輔助	自動排檔，前進6檔、後退1檔	
		齒輪比	1檔		6.435	3.364
			2檔		3.769	1.975
			3檔		2.259	1.444
			4檔		1.444	1.000
			5檔		1.000	0.696
			6檔		0.805	0.587
	倒檔		5.887	3.769		
	轉向系統		滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向			
	煞車系統	主煞車系統		雙迴路，全氣壓楔式煞車附煞車自動調整器，EBS(電子控制式煞車系統)+ASR(防滑控制系統)+ABS(防鎖定煞車系統)		
		主煞車型式		前 /後鼓式煞車		
		手煞車		全氣壓式手煞車，作用於後車輪		
		輔助煞車		ZF變速箱油壓減速器+引擎減速器		
懸吊系統	型式		空氣懸吊			
	前		2氣囊+2根雙作用避震器+平衡桿			
	後		寬幅式4氣囊+6根雙作用避震器+平衡桿			
輪胎尺寸	前 / 後	295/80R22.5				
差速器減速比		3.900	5.285			
油 箱	L	20 (臨時油桶)				
尿素桶	L	36				
電 氣	電 瓶	V/Ah	12 / 200 X 2			
	發電機	V/A	24 / 90+160			
安全配備			PCS 預警式防護系統 LDWS 車道偏離警示系統 ACC 主動式車距維持系統 VSC 車輛穩定控制系統 定速系統 自動火災消防系統			



HINO 官方網站

HINO TAIWAN
Facebook 粉絲專頁TOYOTA HINO 商用車
LINE 官方帳號

- 註1. 本車型符合我國108年9月1日第6期排放及107年7月1日第6期噪音環保管制基準。
 註2. 表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡能力為實驗室計算值。通常較實際數值低。
 註3. 表列最大馬力及最大扭力值，係為歐制淨馬力(NET)制，並符合ISO公差基準。
 註4. 本型錄內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。

技術提供：日野自動車株式會社

經銷：長源汽車股份有限公司

製造：國瑞汽車股份有限公司

蘭揚汽車股份有限公司

總代理：和泰汽車股份有限公司

東部汽車股份有限公司

網址：http://www.hino.com.tw