


安全輔助系統


智能防護駕駛系統

因應各種駕駛路況，啟動相對應的駕駛輔助系統，讓行車更加順暢安全。



VSC / 車輛穩定控制系統

當車輛偏離路面、轉向過度或不足時，VSC將調整動力輸出，主動掌握行車安全。




TRC / 循跡防滑控制系統

透過系統控制，有效抑制車輛於濕滑路面起步或加速時，可能發生的輪胎打滑。


智能輔助煞車系統

綜合判斷駕駛情境，將煞車系統維持最有效率作動。




ABS / 防鎖死煞車系統

主動防止車輪在緊急煞車時鎖死，避免車輛失控。




BAS / 煞車輔助系統

根據踩煞車踏板力道及速度主動判斷情況緊急與否，提供最強大的制動力。



EBD / 電子煞車力道分配系統

因應不同行駛狀況，將前後左右的煞車制動力做適當分配，保障駕駛、乘員與貨物的最大安全。



BOS / 煞車優先系統

在油門作動狀況下，只要駕駛者踩下煞車踏板，行車電腦會啟動煞車優先系統，自動降低動力輸出使車輛減速。

*安全配備圖為示意圖，車型與作動以實車為準
*各項安全設備作動均有限制條件，相關限制請洽全台各經銷商，或參閱車主手冊內相關說明。

HINO 200系列 3.49噸小貨車規格表

項目	車型	底盤車				框式完成車			
		GDY231L-HKMEVRS 手排	GDY231L-HKTEVRS 自排	GDY251L-HKMEVRS 手排	GDY251L-HKTEVRS 自排	GDY231L-HKMEVRS 手排	GDY231L-HKTEVRS 自排	GDY251L-HKMEVRS 手排	GDY251L-HKTEVRS 自排
駕駛艙型式									
標準座艙 / 低頂									
重量	車輛淨重量	3,490							
	空車重量(約)	1,695	1,700	1,730	1,740	2,010	2,015	2,115	2,120
底盤尺寸	軸距	2,545		3,350		2,545		3,350	
	前懸	970		965		975		965	
	後懸	1,010		1,525		1,240		1,595	
	全長	4,570		5,845		4,795		5,955	
	全寬	1,940				1,955			
	全高	2,010				2,040		2,120	
	輪距前/後			1,435 / 1,500					
引擎	型式	1GD-FTV							
	型式	直列4缸、水冷式、電腦控制柴油噴射引擎、渦輪增壓器中冷卻器							
	排氣量	2,755							
	壓縮比	15.6							
	最大淨馬力	144 / 3,400							
	最大淨扭力	30.5 / 1,200-3,200							
性能	最高速度	110							
	最大爬坡能力	49.2	60.0	49.2	60.0	49.2	60.0	49.2	60.0
	最小迴轉半徑	4.9		6.2		4.9		6.2	
	電瓶	V/Ah 12 / 80							
發電機	V/A 12 / 100								
變速箱	型號	R451	AC60	R451	AC60	R451	AC60	R451	AC60
	型式	5檔手排	6檔自排	5檔手排	6檔自排	5檔手排	6檔自排	5檔手排	6檔自排
	1檔	4.313	3.600	4.313	3.600	4.313	3.600	4.313	3.600
	2檔	2.330	2.090	2.330	2.090	2.330	2.090	2.330	2.090
	3檔	1.436	1.488	1.436	1.488	1.436	1.488	1.436	1.488
	4檔	1.000		1.000		1.000		1.000	
	5檔	0.838	0.687	0.838	0.687	0.838	0.687	0.838	0.687
	6檔	0.580		0.580		0.580		0.580	
	倒檔	4.220	3.732	4.220	3.732	4.220	3.732	4.220	3.732
	差速器減速比	4.100							
底盤	轉向系統	齒條小齒輪式附油壓輔助動力轉向							
	煞車系統	雙迴路、真空輔助液壓煞車 + ABS防鎖死煞車系統 + VSC車輛穩定控制系統 + TRC循跡防滑控制系統 + EBD電子煞車力道分配系統 + BAS煞車輔助系統 + BOS煞車優先系統							
	主煞車型式	前碟 / 後鼓(附自動調整)							
	手煞車	機械式手煞車、傳動輪制動							
	懸吊系統	雙A臂扭力桿式獨立懸吊系統，附雙作用避震器、平衡桿							
	油壓容量	L 70							
	扭力樑	L 13							
	輪胎尺寸	前/後 195 / 70R15C							
	原廠晶片防盜鎖匙 (Immobilizer)	標準配備							

- 日野自動車株式會社
- 長源汽車股份有限公司
- 廣達汽車股份有限公司
- 廣捷汽車股份有限公司
- 和發汽車股份有限公司
- 東亞汽車股份有限公司

HINO 官方網站 | HINO TAIWAN Facebook粉專 | TOYOTA HINO 商用车 LINE 官方帳號 | HINO APP



200 系列 3.49噸 商用貨車



2307-3.150

靈活操控 城市穿梭自如



迴轉半徑

短軸車型最小迴轉半徑僅4.9m，市區巷弄穿梭、山區曲折彎道皆可靈活操控自如。

符合6期排放法規

搭載2.8L-1GD-FTV直列4缸柴油渦輪增壓引擎，符合最新6期環保法規。

日行燈

日行燈設計幫助提高車輛被視性，避免因天氣不佳或視線不良可能造成的交通事故，保障日間行車安全。



大容量油箱

擁有大容量70L油箱，上山下海長距離駕駛使用也穩當。



前、後輪相同尺寸輪胎

輪胎前、後輪尺寸一致皆為15吋，輪胎載重受力平均，後續維修保養更便利省事。



中控台

寬廣中控台提供多元收納功能，成就最佳行車環境，讓開車更輕鬆舒適。



自排變速箱

全新導入易於操控的自排變速箱，起步、加速更平穩，大幅降低駕駛者工作負擔。



載貨空間

框式完成車型，最大車身寬達1,955mm，寬敞大空間方便裝載貨物。

大電量發電機

搭載12V/100A大電量發電機，適用耗電量大之冷凍機或電動尾門設備，車輛用途更多元。

*短軸車型：3,100mm
長軸車型：4,250mm