



技術提供：日野自動車株式會社 製造：國瑞汽車股份有限公司 車體製造：Trantechs, Ltd.

總代理：和泰汽車股份有限公司 經銷商：長源汽車股份有限公司 東部汽車股份有限公司 蘭陽汽車股份有限公司

2507-1820

日本進口

500系列

EURO 6

17噸鋁合金鷗翼大貨車



輕量化高效能 載運新風範



Trantechs 鋁合金鷗翼車廂

鋁合金車身輕量化，載更多、更省油，提升載貨效率，展現卓越的載運水準

Trantechs
トランテックス



動力尾門

配備載重 2,000 公斤、4 油壓缸動力尾門
讓您上／下貨不僅輕盈便捷，更能確保貨物與人員安全

車廂配備

日本精細工藝 淬煉質感細節



捆物裝置

地板嵌入式地勾：8 對（耐重 1,000 公斤）。左右車廂部捆物排勾：銅製 I、十字型



鷗翼鎖定裝置

鋼製附蓋鎖扣式（前／後／中柱各 1 對）
可牢牢固定鷗翼，讓每趟載貨旅程都安全無虞

車廂鎖定裝置

鋼製附蓋鎖扣式（前／後各 1 對）
可緊密扣緊左右車廂，確保行車安全

鋁合金車體

車廂鋁合金打造 車身輕盈載更多 省油效果更升級



鷗翼車廂

鷗翼車廂實內長度約 8,590 mm（28.3 尺）
以 120cm*110cm 標準棧板而言，單趟即可載運 14 個棧板

鷗翼門鋁合金骨架

鷗翼門中間主樑臂與側邊框架，皆採用鋁合金製品
充分展現日製精工與質輕、高強度典範



雙層床板結構

床板使用 17 mm 天然竹材 + 2.3 mm 鐵花板
雙層結構，大幅提升貨物承載能力

鷗翼油壓機構

鷗翼門採用日本高品質雙作用式油壓缸，搭配緩慢開啟／緩慢關閉安全機構
讓鷗翼動作流暢、靜音、大幅提升使用壽命

500系列

HINO 17噸鋁合金鷗翼大貨車規格表

安全項目

搭載日本設計全方位安全系統 確保車廂與駕駛安全



鷗翼門鎖定系統

- 車內點火開關未開啟，鷗翼門將無法啟動
- 鷗翼門未完全關閉，儀錶板警告燈會亮，且警報蜂鳴器會響起
- 鷗翼門未完全關閉，引擎將無法發動，確保車身與駕駛安全

車廂設計（高度 700 mm）

轉彎時貨物不會直接壓至鷗翼門板上，提升載貨穩定性
延長車廂使用壽命、貨物承載更安全



車廂省力補助裝置

左、右車廂皆配置省力補助裝置（共 2 對）
單人單手即可開啟與關閉

車廂上／下階梯

不鏽鋼隱藏下掀式（前／後各 1 對）
讓您上下車廂更加便利與安全

項 目		車 型	GH8JT8A-UGF 鋼板懸吊 手排 6 檔	GH8JT8G-UGF 後軸空氣懸吊 手排 6 檔	GH8JT8A-UGF 鋼板懸吊 手排 6 檔	GH8JT8G-UGF 後軸空氣懸吊 手排 6 檔	
鷗翼車廂仕様		仕様	鷗翼外板：鋁合金波紋板（鋁色） 		鷗翼外板：鋁合金平板（白色） 		
車輛總重量		KG	17,000				
鷗翼完成車重量（約）		KG	9,580	9,480	9,620	9,500	
完成車尺寸	軸距	mm	6,430	6,450	6,430	6,450	
	全長	mm	11,100	11,120	11,100	11,120	
	全寬	mm	2,500				
	全高	mm	3,768				
鷗翼車廂尺寸 （寬內）	全長	mm	8,590（28.3 尺）				
	全寬	mm	2,405				
	全高	mm	2,405				
鷗翼車廂	直梁		鋼製，100 mm X 100 mm				
	橫梁		鋼製，高度 100 mm，間距 300 mm				
	前邊	框架	鋼製				
		外板	鋼製平板				
	後邊	框架	鋼製				
		框架	鋼製				
	底板	床板	17 mm 天然竹材 + 2.3 mm 纖維板				
		床板膠墊	樹脂製				
	左右車廂	材質		鋁合金			
		高度	mm	700			
		上／下 階梯		不鏽鋼隱藏下掀式（前／後各 1 對）			
		鎖定裝置		鋼製附蓋鎖扣式（前／後各 1 對）			
	鷗翼	開啟／關閉省力補助裝置		有，鋼製 2 對			
		中間主線臂		W 型鋁合金樑臂			
		廂頂		鋁合金三合板			
		廂頂框架		鋼製			
		廂頂外板		鋁合金平板			
		側邊內柱		鋼製，間距 600 mm			
		側邊框架		鋁合金			
		側邊外板		鋁合金波紋板（鋁色）	鋁合金平板（白色）		
		鎖定裝置		鋼製附蓋鎖扣式（前／後／中柱各 1 對）			
		升降油壓缸		雙作用式油壓缸 4 桿，約緩慢開啟／緩慢關閉安全機構			
		動力單元		DC 24V			
		操作開關		防水型按鈕式，後方門框處左右各一組			
	主電源開關		駕駛室內主開關，ACC 電源				
	內板	後門		一片式動力尾門			
		前廂內板		鋼板			
		鷗翼側內板		防水膠合板			
		鷗翼廂頂內板		鋁合金平板			
	置物裝置	車廂內照明燈		LED 燈 4 顆（3.8w），車廂內附開關			
地板嵌入式地勾			隱藏式 HB 型，8 對（耐重 1,000 公斤）				
安全裝置	左右車廂部置物掛勾		鋼製 I、十字型（高度距車廂內地板 578 mm）				
	鷗翼開啟警報裝置		鷗翼開啟警告告燈 + 警報蜂鳴器				
其他	鷗翼開啟／關閉安全裝置		點火開關鎖定機構（鷗翼門未完全關閉時，引擎無法發動）				
	工具箱		標準配備				
動力尾門 （標準配備）	車頭導流板		標準配備				
	油壓拖板車收納架		選擇配備				
動力尾門 （標準配備）	機型		MBB PALFINGER C 2000L				
	油壓缸數		4 支（2 支舉升、2 支傾角）				
	載重	KG	2,000				
動力尾門 （標準配備）	升降面板		鋼製面板，寬 2,425 mm，長 2,300 mm（一片式動力尾門）				
	傾仰角度	度	100 度（垂直對水平下 10 度）				
	控制組		自動傾角／角度一組、固定式開關一組、線控一組／遙控器一組、座艙 LCD 總開關一組				

註1: 表列數值為設計值，未含容許公差。註2: 本型錄內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。
註3: 車廂保固四年、油壓／動力單元保固三年、動力尾門保固一年。